



TURBOSOL®

TECHNOLOGIE DE POMPAGE POUR LE BATIMENT

TURBOSOL
over 60 years
of experience
and reliability

TB 100C

POMPE A PISTON




TB 100C: une technologie de pointe, la meilleure performance sur les chantiers les plus difficiles.

www.turbosol.com

TB 100C

Données techniques



7 UfUWfflgheli Yg

WÓÁFÉEÓÁ·dÁk{ [^c][^Á[[] ^AéA..d] Á·[&@] c@..Á
a@&[&@] } ^ÁUÁd..a@Ác@Á@Á@ } 8^Á[[^ÁA
[] ^a..@^Á@Á a@ c@!..Á@..Á@c@ c@Á] ..&@e c@..Á
*..] a@ Á@c@E
W] Á^..c@ ^Á@á@z@ l@..^AéAéAéAéA@ [q@ Á@..Á@A
d@&@ [[^A@] ^A@ &@ ^A[^A@] ^A@ [^c][^Á
&@] ^c@..^A@] ^A@..^A@ [[] ..&@ ^A@..^A@] d@!..Á@..c@!..^A
a@..^A@ d@..^A@!..^A@!..{ a@ &@..Á@..Á@ c@..^A@..^A@
d@..^A@ [!..^A@..^A@..d] Á@d@ Á@..c@!..^A@..c@ Á
a@!..] [^A@..c@]

Applications

Contenu de la livraison

- Moteur diesel 6 cylindres refroidi par liquide
- Ensemble de trémie avec soupape en S et agitateur
- Gril en béton avec vibreur
- Système de lubrification automatique
- Collecteur de sortie ø 180 mm avec raccords Victaulic
- Porte de déchargement hydraulique
- Avertisseur sonore de sécurité
- Châssis à chenilles en acier
- Circuit hydraulique avec séquence d'échange optimisée
- Tableau de commande électromécanique
- Pompe à cylindrée variable Bosch Rexroth
- Coude en acier à 90° ø 150 et cône de réduction de ø 150 à ø 125
- Télécommande radio
- 2 éponges de lavage
- Pompe à graisse manuelle
- Boîte à accessoires

7 cbZcfhWblej Y

- Les portes pratiques sur le toit et le nouveau concept de construction facilitent et accélèrent les opérations d'entretien et de contrôle.
- Porte de déchargement à commande hydraulique pour un nettoyage rapide.
- Composants généreusement dimensionnés.
- Grand réservoir d'eau intégré sous abri.
- Nouveau concept d'aménagement intérieur.
- Conception compacte.
- Nouvelle conception de valve-agitateur de trémie idéale même pour le béton dur.
- Télécommande pour pompe et chenille.
- Avertisseur optique et sonore.

Facultatifs

- Pompe à eau 40 l/m' - 20 bar
- Tuyaux de différentes dimensions Ø 150, Ø 125, Ø 100, Ø 75, et accessoires connexes
- Compresseur d'air à commande hydraulique, bicylindre, capacité 800 l/min avec réservoir de 50 l
- Coussinets en caoutchouc pour chenilles